

Szybkozłącza obrotowe

Szybkozłącza obrotowe oferowane przez firmę SMP charakteryzują się prostym projektem, dużymi możliwościami i solidnym wykonaniem. Są przeznaczone dla koparek o tonażu od 0,5 do 40 ton. Elementy hydrauliczne zaprojektowano w taki sposób, by wytrzymały ciśnienie robocze koparki do maksymalnej wartości 350 barów.

Szybkozłącza obrotowe oferowane przez firmę SMP zostały zaprojektowane i wykonane według norm Nordic Standard.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model	Łączenie	Tonaż maszyny tony	Waga kg
S30/180	Półautomatyczne	0,5–2	15
S30/180	Hydrauliczne	0,5–2	15
S40	Półautomatyczne	2–5	30
S40	Mechaniczne	2–5	30
S40	Hydrauliczne	2–5	30
S45	Mechaniczne	5–12	75
S45	Hydrauliczne	5–12	75
S50	Mechaniczne	5–13	75
S50	Hydrauliczne	5–15	75
S60	Hydrauliczne	12–18	130
S70	Hydrauliczne	17–25	230
S80	Hydrauliczne	25–40	400

Ponadto firma SMP produkuje na zamówienie obrotowe szybkozłącza typu S100 dla maszyn o tonażu od 35-60 ton.

Podstawowe wymiary normy Nordic Standard

Model	Szerokość mm	Rozstaw osi mm	Średnica osi mm
S30/180	180	c/c 230	Ø30
S40	200	c/c 300	Ø40 (wcześniej B10)
S45	290	c/c 430	Ø45 (wcześniej B12)
S50	270	c/c 430	Ø50 (wcześniej B14/BM6300)
S60	340	c/c 480	Ø60
S70	450	c/c 600	Ø70
S80	590	c/c 670	Ø80

